AP-542 (조달식별번호 22275814 - 1,872,000원)

Professional Power Amplifier



제품 특징

- 슬림형의 Compact Size (2-Rack Height)로 2400W까지 고출력을 구현하였으며, 가벼운 중량과 더불어 작은 공간에서도 용의하게 장착하여 사용 가능
- 2Ω 출력과 노이즈를 최소화 하기 위한 High-Current Toroidal 방식의 Transformer 채용
- 높은 Damping Factor(400이상)와 낮은 T.H.D(0.08%)로 박력있는 음질과 섬세한 사운드 재생
- 앰프의 효율을 극대화 시킨 2-Step의 H-Class 설계 방식 채용
- Low-Frequency로부터 스피커를 보호하기 위한 채널별 HPF(30 or 50Hz) 내장
- 과전류, 과열, 출력 Short, DC 검출의 완벽한 보호회로 내장
- 채널별 Clip Limiter는 과입력에 따른 찌그러짐을 방지하여 앰프의 우수한 성능을 유지
- 기기의 동작 상태를 확인 할 수 있도록 전면 판넬에 Power, Clip/Limiter, Signal, Protection, Mode(Parallel/Stereo/Bridged) LED 부착

규격 및 성능

AP-542	
입력신호 링크가능, Speakon 및 Terminal 단자대 사용	
사양	
RL=8Ω @ 0.5% THD	540W
RL=4Ω @ 0.5% THD	800W
RL=2Ω @ 0.5% THD	1200W
BRIDGE RL=8Ω @ 0.1% THD	1500W
RL=4Ω @ 0.1% THD	2400W
사용전원	AC220V, 60Hz
소비전력(1/8 POWER)	900W
중량	15.6kg
외형	482(W) x 88(H) x 369(D) mm

※ 본 규격 및 성능은 예고 없이 당사 사정에 따라 일부 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

본사 주소

서울특별시 강북구 번동 411-103 선경빌딩 6층

TEL : 02-6221-1450, FAX : 02-6221-1451

아이에스솔루션 Integrated Sound Solution